



Die Leistungs- u. Baubeschreibung ist zu beachten!
 Sämtliche Wandbereiche erhalten einen zweilagigen Putz, glatt abgerieben und hell gestrichen mit Ausnahme der Räume 9, 10, 15, 29, 30 und 31 sowie den Nassräumen. Alle Türen: Stahlzargen, DIN 18 101 aus gepresstem Stahlblech mit Schattennut und Anschlagdichtung durch Dichtungsband als Umfassungszarge, Blechstärke 2mm. Türblätter allgemein aus Holzwerkstoffen, in Feuchträumen Vollkunststoff.
 Räume 9, 16 und 27 als Vollspanntür min. 42mm. Genauere Angaben s.H. Baubeschreibung!
 Zwangslüftungen für alle innenliegenden Räume!
 Alle statischen Angaben sind zu beachten!
 Fach-Ing. Angaben (Helzung, Lüftung, Sanitär) beachten!

- Legende:
- Feuerlöscher
 - Wandhydrant mit Schlauch (30 m)
 - Fluchtweg
 - Brandwand
 - Druckknopffeuermelder
 - Emergency Lighting
 - 1.1 Fensternummer
 - 10 Türnummer
 - 20 Raumnummer

Änderung	Datum	Name	Benennung
f	14.11.2000	JR	diverse Änderungen
a	05.06.2000	JR	Aufbau Hallenbänke (3 ca. Ausgleichsstrich entfallen), Treppe geändert
d	17.04.2000	JR	Spielplatzanfertigung geändert
c	12.04.2000	JR	diverse Ergänzungen
b	15.03.2000	JR	Regentallehre argbnzt, Urteile verschoben etc.
a	02.03.2000	JR	Türen Raum 5 + 8 verschoben, Kunststofftrennwände, Rollläden argbnzt

Bauherr:	
Generalunternehmer:	
Bauart:	
Phase:	Ausführungsplanung
Plan:	Grundriss Erdgeschoss M. 1 : 50
Architekt:	Architekt Dipl.-Ing. Bernhard Krause Marktstraße 2 - 49477 Ibbenbüren Tel. 05451/7555 - Fax 05451/15678
Datum / Gez.:	18.02.00 / JR Proj.-Nr.: 96 6080 Bl.-Nr.: III 11

Dehnungsfugen im Mauerwerk:
 - Grundsätzlich an den Gebäudecken
 - An den Außerwerkselementen